

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PRODUCTO:** Suelo de madera rechapado de **ROBLE 1 LAMA 145 HDF.**

**LARGO:** 1200 mm

**ANCHO:** 145 mm

**ESPESOR:** 8 mm

**ENCAJE:** Clic 2G

	<b>1 TABLILLA</b>	<b>Tolerancia</b>
<b>LONGITUD ESTÁNDAR</b>	1200 mm	+/-2,2 mm
<b>ANCHO ESTÁNDAR</b>	145 mm	+/-0,2 mm
<b>GROSOR</b>	8 mm	+/-0,2 mm
<b>GROSOR DE LA CAPA SUPERFICIAL</b>	0.6 mm	+/-0,2 mm
<b>GROSOR TABLERO HDF</b>	7 mm	+/-0,2 mm
<b>GROSOR CHAPA CONTRATIPO</b>	0.5 mm	
<b>M2 POR PAQUETE</b>	2,088 m2 (12 tablas)	
<b>M2 POR PALET</b>	102,31 m2 (49 cajas)	
<b>Peso por m2</b>	7 kgs	+/-5,0%
<b>Densidad del tablero HDF</b>	Mínimo 850 kgs/m3	+ 5,0%
<b>HUMEDAD DE ENTREGA</b>	7,0% HR	+/-2,0% HR
<b>RECTANGULARIDAD</b>	0,0 mm	+/-0,29 mm
<b>TESTA</b>	0,0 mm	+/-0,20 mm
<b>CLASIFICACIÓN DE EMISIONES</b> Certificado Floorscore	M1	
<b>CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO</b>	Cfl-s1	

**BARNIZ:** Bona (Suecia) de alta resistencia para suelos de madera. 5-7 Manos  
80-120 grs/m2

**CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE:** Cada una de las unidades de embalaje (paquete) contiene 12 piezas embaladas en cartón perimetral y plastificado retráctil.