CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO: Pavimento Madera **ROBLE 1 LAMA 198 HDF CLIC.**

LARGO: 2180 mm

ANCHO: 198 mm

ESPESOR: 10 mm

ENCAJE: CLIC 2G Microbisel 4l.

BARNIZADO: Barnizado Bona (Suecia) de alta resistencia para parquet. Aplicación UV. 100 grs/m2. 5 Gloss.

	1 TABLILLA	**Tolerancia**
LONGITUD ESTÁNDAR	2180 mm	+/-2,2 mm
ANCHO ESTÁNDAR	198 mm	+/-0,2 mm
GROSOR	10 mm	+/-0,2 mm
GROSOR DE LA CAPA SUPERFICIAL	0.6 mm	+/-0,2 mm
GROSOR TABLERO HDF	9 mm	+/-0,2 mm
GROSOR CHAPA CONTRATIRO	0.5 mm	
M2 POR PAQUETE	2,589 m2 (6 tablas)	
M2 POR PALET	129,49 m2 (50 cajas)	
PESO POR M2	8,7 kgs/m2	
HUMEDAD DE ENTREGA	7,0% HR	+/-2,0% HR
RECTANGULARIDAD	0,0 mm	+/-0,29 mm
TESTA	0,0 mm	+/-0,20 mm
CLASIFICACIÓN DE EMISIONES Certificación Floorscore	M1	
CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO	Dfls2	
Resist térmica	0,073 m2 k/w	
Conductibilidad térmica	0,14 w/mk	

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE: Cada una de las unidades de embalaje (paquete) contiene 6 piezas embaladas en cartón perimetral y plastificado retráctil.